



FICHA TÉCNICA GULF PREMIUM DIESEL

2020

GULF PREMIUM DIESEL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Combustible especialmente dirigido a motorizaciones Diesel modernas que requieran la utilización de un gasoil grado 3 para su adecuado funcionamiento.

Para su diseño, se ha basado en los lineamientos mundiales más exigentes, asegurando así un bajo contenido de azufre (menos de 10ppm). Su exclusiva formulación satisface las exigencias de vehículos equipados con tecnología Euro V.

Este producto cumple con la Ley 26093/06, con la Resolución 1283/06 y sus modificatorias 478/09 y 5/16 de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos.

CARACTERÍSTICAS

La nueva fórmula de combustible permite alcanzar los siguientes beneficios:

- Innovadora tecnología de desactivación de metales que asegura una mayor estabilidad de combustible preservando sus cualidades originales.
- Agentes multipropósitos de última generación que permiten aprovechar la potencia plena del vehículo mediante una óptima limpieza y protección de inyectores.
- Mayor número de cetano (>55) que brinda un mejor arranque en frío y un andar más suave y comfortable.
- Menor emisión de gases contaminantes.
- Excelente protección del sistema frente a la corrosión y a la herrumbre.



FICHA TÉCNICA DIESEL PREMIUM

Ensayos	Unidad	Método	DIESEL PREMIUM
Densidad a 15°C	g/cm ³	ASTM D-1298/4052	0,840
Número de cetano		ASTM D-613	>55
Punto de inflamación	°C	ASTM D-93	60
Biodiésel *	% vol.	EN 14078	10
Azufre	mg/kg	ASTM D-5453	8
Lubricidad (HFRR a 60°C)	micrones	ASTM D-6079	250
Estabilidad a la Oxidación	Mg/100ml	ASTM D-7462	0,5
POFF **	°C	IP-309	-
Color		Visual	Verde

(*) De acuerdo con la Resolución 1125/13 de la Secretaría de Energía.

(**) Depende de la zona geográfica y de la variación de la temperatura según la estación del año.

SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-666-2282 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD de este producto.